

6.3 Periodická údržba

DRAK LIETADLA

Interval údržby	časové obmedzenia
- po prvých 25 ± 2 hod.	po dosiahnutí
- po 50 ± 3 hod.	po dosiahnutí
- po 100 ± 5 hod.	po každých dosiahnutých alebo 1x ročne
- po 200 ± 5 hod.	po každých dosiahnutých alebo po 2 rokoch
- po 600 ± 5 hod.	po každých dosiahnutých alebo po 6-tich rokoch

MOTOR (údržba podľa príručky výrobcu motora)

Interval údržby	časové obmedzenia
- po prvých 25 ± 2 hod.	po dosiahnutí
- po 100 ± 5 hod.	po každých dosiahnutých alebo 1x ročne
- po 200 ± 5 hod.	po každých dosiahnutých alebo po 2 rokoch
- po 1200 hod.	po dosiahnutí alebo po 15-tich rokoch

VRTUĽA (údržba podľa príručky výrobcu vrtule)

Interval údržby	časové obmedzenia
- údržba podľa stavu	
- po 100 hod.	doporučená garančná prehliadka u výrobcu

POZNÁMKA	Nižšie uvedené postupy periodickej údržby sú určené ku kopírovaniu a slúžia ako pracovné listy vykonávanej údržby. Doporučujeme zaznamenávať drobné opravy nad rámec údržby, poškodenie a spôsob odstránenia, výmeny jednotlivých dielov, celkov, atď. Vyplnené formuláre doporučujeme archivovať.
----------	--